

PBX

Il PBX è un preamplificatore Mono stand alone professionale che consente di prelevare il segnale di qualsiasi strumento musicale (tastiere, chitarre, etc) con il suo cavo originale e fornire in uscita il segnale perfettamente bilanciato, a bassa impedenza, privo di disturbi e con risposta lineare su tutta la banda audio.

Il segnale in uscita è quindi adatto per essere inviato, anche con cavi schermati molto lunghi, in ingresso verso qualsiasi apparato professionale (Mixer, Amplificatori, Registratori, etc.)



Il PBX sulla parte anteriore è fornito di :

- IN Alta Impedenza (presa Jack 1/4") per collegamento degli strumenti musicali ;
- LED di picco Max. Uscita (+8 dBm) e verifica alimentazione (tasto Check) ;
- Potenziometro per regolazione con continuità del

guadagno e attenuazione (da -40 dB a +20 dB);

- OUT Bassa Impedenza (presa Jack 1/4") per collegamento verso apparati professionali ;
- OUT Bassa Impedenza (XLR 3M) preleva alimentazione Phantom dal Mixer e per collegamento verso il pre/micro del Mixer usando lo stesso cavo del microfono.



Nella parte posteriore è presente :

- EXT. Power per alimentatore esterno da 9 a 24 Vcc ;
- Switch GND per scollegare la massa dalla presa Jack di Uscita.

Caratteristiche :

- Alimentazioni : +9 V (batteria interna)
da 9 a 24 Vcc (alimentatore esterno)
- Dimensioni : 100 x 86 x 30 mm
- Materiale : anticorodal satinato nero,
serigrafato giallo e acciaio inox
- Peso : 0,3 Kg

- Connessioni :**
- IN : 1 Jack 1/4" Sbilanc.
 - OUT : 1 Jack 1/4" Bilanc. con Trasf.
1 XLR/3M Bilanc. con Trasf.
- switch per collegare il comune audio al telaio.

Specifiche :

Ingresso	Sbil.
Uscite	Bil. con Trasf.
Guadagno	fino a 20 dB
Attenuazione	fino a - 40 dB
Max. Consumo	5 mA