

PRE-HP

Il PRE-HP è un preamplificatore Micro professionale a due sezioni distinte :
MICRO e HP .

La sezione Micro ha 2 Ingressi Microfonic (XLR e jack 1/4 ") e 2 Uscite (XLR e SUBD), tutte bilanciate con trasformatore e con guadagno regolabile mediante trimmer esterno.

La sezione HP ha 2 Ingressi Linea (XLR e SUBD) e 2 Uscite (XLR e presa cuffia stereo 1/4"), tutte bilanciate con trasformatore e con regolazione del livello mediante potenziometro. E' possibile effettuare la regolazione del guadagno mediante trimmer interno.

Il PRE-HP è alimentato con alimentatore esterno (+12 Vdc) fornito in dotazione.



Specifiche :

Max. Uscita +12 dB/3 V

Guadagno

sez. Micro da 48 dB a 73 dB (con trimmer esterno)

sez. HP da 10 dB a 33 dB (con trimmer interno)



Conessioni (sezione Micro):

IN : 1 XLR/3F Bilanciata con Trasf.
1 Jack stereo 1/4" Bil. con Trasf.
OUT : 1 XLR/3M Bilanciata con Trasf.
1 SUBD/9F (pin 3,8,6) Bil. con Trasf.

Conessioni (sezione HP):

IN : 1 XLR/3F Bilanciata con Trasf.
1 SUBD/9F (pin 7,2,1) Bil. con Trasf.
OUT : 1 XLR/3M Bilanciata Elettr.
1 presa cuffia stereo 1/4"

Caratteristiche :

Alimentazione : +12 Vdc (XLC 2/M)
(con alimentatore esterno)

Dimensioni : 1/2 Rack 19" 1 U.S. prof. 150 mm

Materiale : anticorodal satinato nero, serigrafato
giallo e lamiera allo zinco